

# specifications

- unique KBT design
- HDPE panel - closed cell - thickness 15 mm
- HDPE handles and feet supports with anti-slip profile
- hot dip galvanised steel anchor to be placed in concrete
- unassembled at delivery

- uniek KBT ontwerp
- HDPE plaat - gesloten cel - plaatdikte 15 mm
- HDPE handgrepen en voetsteunen met anti-slip profiel
- warm gegalvaniseerde stalen verankering, te plaatsen in beton
- niet gemonteerd bij levering

- dessin KBT unique
- panneaux de HDPE - cellule fermée - épaisseur 15 mm
- poignées et supports pieds en HDPE avec profil antidérapant
- ancrage en acier galvanisé à chaud, à fixer dans le béton
- livré non monté

- Einzigartiges KBT Design
- HDPE Platten - geschlossene Zelle - dicke 15 mm
- Griffe und Stützen aus HDPE mit Antisleitprofil
- feuerverzinkte Stahlverankerung, gestellt in Beton
- nicht montierte Einzelteile

- diseño único
- panel del HDPE - célula cerrada - espesor 15 mm
- manijas y apoyos para los pies de HDPE con perfil anti-deslizante
- anclaje de acero galvanizado en caliente, a fijar en hormigón
- suministrado no montado

- design unico
- pannelo dell'HDPE - cellula chiusa - spessore 15 mm
- maniglie di HDPE poggipiedi con profilo antisdrucchio
- supporto in metallo galvanizzato a caldo, da fissare nel cemento
- fornito non montato

	?	?	?
	1	75 x 55 x 6 cm	5,50 kg
	1	46 x 21 x 28 cm	8,5 kg
	1	50 x 50 x 13 cm	12,5 kg
	?	?	?
	14	100 kg	120 x 80 x 176 cm
	30	275 kg	120 x 80 x 165 cm
	24	330 kg	120 x 80 x 115 cm

packaging

designed in accordance with the standard / new certificate in progress

# SPRING TOY IN HDPE

spring toy in HDPE  
veerspeeltuig in HDPE  
jeu à ressort en HDPE  
Spiele auf Feder in HDPE  
figuras a resorte muelle HDPE  
gioco a molla HDPE



17311-L000



17312-L000




17313-L000



17315-L000



17314-L000



type					
#	25,70 kg	25,50 kg	25,20 kg	24,80 kg	25,70 kg
	17311-L000	17312-L000	17313-L000	17314-L000	17315-L000



